

PROTEC SIL – Selante de enchimento para fendas e juntas em portas e janelas exteriores

1. Descrição Produto

Tipo de produto	Selante de enchimento para fendas e juntas em portas e janelas.
Utilização	- Para construções em madeiras interiores e exteriores; - O selante pode ser aplicado em várias camadas, num curto espaço de tempo.
Características	- Rápida secagem; - Excelente enchimento; - Alta produtividade; - Boa lixagem.

2. Dados técnicos

Base do agente ligante	Acrílico.
Pigmentação	Titan dióxido, extender.
Tonalidades	Branco
Densidade	Cerca de 1,9 g/ml
Viscosidade	Pastoso
Estabilidade de armazenamento	12 meses em local fresco mas protegido do frio na embalagem original. Fechar muito bem a embalagem.



3. Instruções de Aplicação

Método de aplicação

Com espátula inoxidável.

Aplicação

Recomendações:

- Em madeira bruta e em placas de fibra brutas deve ser aplicado o fundo antes do selante;
- O selante pode ser aplicado em sucessivas camadas;
- No exterior, após a aplicação e secagem do selante, deve ser aplicado um acabamento PROTEC, dado o selante não possuir resistência aos UV;
- Em aplicações à espátula onde é necessária uma grande quantidade de selante, este pode estalar/abrir fendas com a dilatação natural da madeira.

Viscosidade para aplicação

Pronto a utilizar.

Tempo secagem
(20° C e 50% humidade relativa do ar)

Pode ser trabalhado após 2 horas.

Limpeza do material de aplicação

Limpar de imediato com água após a aplicação.

4. Instruções de segurança

Na utilização, siga as regras de segurança constantes na respectiva ficha de segurança.

Os dados relevantes e as instruções para despejo podem ser encontradas nas fichas de segurança CE.

Todos os dados reflectem a tecnologia mais recente. Devido à multiplicidade das possibilidades de aplicação e utilização, a compatibilidade e aderência devem ser controladas.

