

**PROTEC NATURE HOME – Natural Oil for Maintain the Natural Essence of Wood**

## 1. Descrição Produto

Tipo de produto

Óleo natural impregnante para madeiras interiores.

Utilização

Uso universal interior.

Características

- Profundidade de penetração muito boa;
- Realça os veios e textura;
- Toque suave.

## 2. Dados técnicos e aplicação

Condições de aplicação

Recomendações:  
- +/- 20° C, mínimo 50% de humidade relativa do ar;  
- Pronto a utilizar;  
- Aplicar com rolo ou trincha;  
- Retirar o excesso de óleo com pano seco;  
- 1 a 2 aplicações conforme porosidade da madeira.

Gramagem

10 grs / m2 por cada aplicação.

Tempo de secagem

À temperatura ambiente (entre 24 horas e 48 horas).

Viscosidade

Teor sólidos

Aderência

Resistência aos produtos químicos

DIN8 35"

+/- 100%

GT0, segundo DIN 53151

1B

Estabilidade de armazenamento

6 meses a 20 °C na embalagem de origem.

## 3. Instruções de segurança

Na utilização, siga as regras de segurança constantes na respectiva ficha de segurança.

Os dados relevantes e as instruções para despejo podem ser encontradas nas fichas de segurança CE.

