

PROTEC HD HOME –Universal Transparent Finishing and Base for Colours (verniz incolor)

1. Descrição Produto

Tipo de produto	Verniz incolor para uso universal interior.
Utilização	- Mobiliário interior; - Madeiras interiores.
Características	- Base aquosa, mas com características de acabamento idênticas a um 2K; - Boa aderência entre camadas; - Boa lixagem; - Excelente corrimento e lacagem como verniz; - Boa elasticidade, aderência e resistência aos riscos; - Secagem rápida; - Permite a recuperação de superfícies previamente envernizadas.

2. Dados técnicos

Tonalidades	Incolor (mate e semibrilho)
Densidade	Cerca de 1.02 g/ml
Viscosidade	Líquido
Estabilidade de armazenamento	12 meses em local fresco mas protegido do frio na embalagem original. Fechar muito bem a embalagem.



3. Instruções de Aplicação

Método de aplicação

Com trincha, rolo, pistola.

Aplicação

Recomendações:

- +- 20° C, mínimo 50% humidade relativa do ar;
- Agitar antes de utilizar. Não pode entrar em contacto com solvente;
- Humidade da madeira: 13 +/- 1 %.

Viscosidade para aplicação

Pronto a utilizar.

Tempo secagem
(20° C e 50% humidade relativa do ar)

Pode ser trabalhado após 2 horas.

Limpeza do material de aplicação

Limpar de imediato com água após a aplicação.

4. Instruções de segurança

Na utilização, siga as regras de segurança constantes na respectiva ficha de segurança.

Os dados relevantes e as instruções para despejo podem ser encontradas nas fichas de segurança CE.

Todos os dados reflectem a tecnologia mais recente. Devido à multiplicidade das possibilidades de aplicação e utilização, a compatibilidade e aderência devem ser controladas.

