

PROTEC BRIC OUTDOOR (5450) – White and Colours for Bricolage

1. Descrição Produto

Tipo de produto

Acabamento e camada intermediária de base aquosa, opaca, para aplicação em exterior.

Utilização

Protecção e decoração de madeiras exteriores.

Características

Alta resistência as intempéries;
Elasticidade muito elevada;
Muito bom corrimento;
Repelente à água devido à presença de partículas microscópicas hidrofugas;
Sem taque;
Produto húmido com muito boa aderência;
Tapa as microfendas;
Repele a sujidade.

2. Dados técnicos

Base do agente ligante

Acrílico puro.

Pigmentação

Dióxido de titânio, extender.

Tonalidades

Branca e RAL.

Brilho

Semimate.

Densidade

+/- 1,31 g/ml.

Solvente

Água.

Estabilidade de armazenamento

12 meses ao fresco mas protegido do frio na embalagem original.



3. Instruções de Aplicação

Método de aplicação

Trincha, Rolo, Pistola.

Viscosidade para aplicação

Pronto a utilizar (se necessário pode diluir com água).

Condições de aplicação

Recomendações:
- +/- 20° C, mínimo 50% de humidade relativa do ar;
- Agitar antes de utilizar.

Gramagem

100 ml / m2 cada aplicação;
Para uma boa elasticidade e protecção, aplicar 2 camadas.

Tempo de secagem
(20° C e 50% humidade relativa do ar)

Seco ao pó: após 1 hora
Repintar : após 4 - 6 horas

Limpeza material aplicação

Limpar de imediato com água após a aplicação.
Se necessário, limpar adicionando um detergente normal.

4. Instruções de segurança

Na utilização, siga as regras de segurança constantes na respectiva ficha de segurança.

Os dados relevantes e as instruções para despejo podem ser encontradas nas fichas de segurança CE.

Todos os dados reflectem a tecnologia mais recente. Devido à multiplicidade das possibilidades de aplicação e utilização, a compatibilidade e aderência devem ser controladas.

