

PROTEC NATURE PARKET – Natural Oil for Maintain the Natural Essence of Floor

1. Descrição Produto

Tipo de produto

Óleo natural impregnante para soalho e parket.

Utilização

Soalho e parket.

Características

- Profundidade de penetração muito boa;
- Realça os veios e textura;
- Toque suave.

2. Dados técnicos e aplicação

Condições de aplicação

- Recomendações:
- +/- 20° C, mínimo 50% de humidade relativa do ar;
 - Pronto a utilizar;
 - Aplicar com rolo ou trincha;
 - Retirar o excesso de óleo com pano seco;
 - 1 a 2 aplicações conforme porosidade da madeira.

Gramagem

10 grs / m2 por cada aplicação.

Tempo de secagem

À temperatura ambiente (entre 24 horas e 48 horas).

Viscosidade
Teor sólidos
Aderência
Resistência aos produtos químicos

DIN8 35"
+/- 100%
GTO, segundo DIN 53151
1B

Estabilidade de armazenamento

6 meses a 20 °C na embalagem de origem.

3. Instruções de segurança

Na utilização, siga as regras de segurança constantes na respectiva ficha de segurança.

Os dados relevantes e as instruções para despejo podem ser encontradas nas fichas de segurança CE.

