

PROTEC HD PARKET – Two Component High Resistance Varnish for Flooring

1. Descrição Produto

Tipo de produto

Verniz incolor 2 componentes.

Utilização

- Soalhos e Parkets;
- Construções interiores e escadarias.

Características

- Base aquosa, quase inodoro;
- Boa aderência entre camadas;
- Boa lixagem;
- Excelente corrimento e lacagem como verniz;
- Elevada dureza e resistência aos riscos (superior ao 1 componente);
- Secagem rápida;
- Permite a recuperação de superfícies previamente envernizadas.

2. Dados técnicos

Tonalidades

Incolor (mate e semibrilho)

Densidade

Cerca de 1.03 g/ml

Viscosidade

Líquido

Estabilidade de armazenamento

6 meses em local fresco mas protegido do frio na embalagem original.

Fechar muito bem a embalagem.



3. Instruções de Aplicação

Método de aplicação

Com trincha, rolo.

Aplicação

Recomendações:

- Incorpora 10% de catalisador para soalhos e parkets. Após a mistura, o tempo de utilização ronda as 3 horas;
- +- 20° C, mínimo 50% humidade relativa do ar;
- Agitar a mistura antes de utilizar;
- Humidade da madeira: 13 +/- 1 %.

Viscosidade para aplicação

Pronto a utilizar.

Tempo secagem
(20° C e 50% humidade relativa do ar)

Pode ser trabalhado após 2 a 4 horas.

Limpeza do material de aplicação

Limpar de imediato com diluente de limpeza após a aplicação (material utilizado com a mistura).

4. Instruções de segurança

Na utilização, siga as regras de segurança constantes na respectiva ficha de segurança.

Os dados relevantes e as instruções para despejo podem ser encontradas nas fichas de segurança CE.

Todos os dados reflectem a tecnologia mais recente. Devido à multiplicidade das possibilidades de aplicação e utilização, a compatibilidade e aderência devem ser controladas.

